


YOUR
SMART
ENERGY



CENTRALE ELETTRICA PORTATILE

BlackBee 2000

2200 W / 2203.2 Wh / 21 kg



*5 tipologie di presa AC disponibili (una tipologia a scelta per dispositivo).



Inverter bidirezionale

Alimentazione ininterrotta

Involucro ignifugo 94V0

2 piastre di ricarica wireless

Doppio MPPT dinamico

2200W di potenza in uscita

Carica fino a 15 dispositivi contemporaneamente

BlackBee 2000



Modello		BlackBee 2000
Parametri di base		
Energia nominale		2,203.2 Wh
Efficienza dell'inverter		95%
Temperatura di esercizio per la carica		14-113°F (-10-45°C)
Temperatura di esercizio per lo scarico		14-113°F (-10-45°C)
Dimensioni (L x W x H)		438 x 340 x 283 mm
Garanzia		2 anni
Peso		46 lbs (21 kg)
Parametri elettrici		
Ingresso DC (solare) (Anderson) * 2		11V - 45 V, 400 W MAX ciascuno
Ingresso CA * 1		100 - 120 V / 200 - 240 V, ricarica 1800 W MAX
Potenza di uscita nominale		AC: 2200 W DC: 380 W
Potenza di uscita di picco		3000 W (15 secondi)
Porta USB * 6		USB - C * 2, PD100 W ciascuna (5 V / 3 A; 9 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A; 20 V / 5 A)
		USB - A * 4, QC24 W ciascuna (5 V / 3 A; 9 V / 2.6 A; 12 V / 2 A)
Porta DC (5525) * 2		12 V / 5 A
Porta per auto * 1		12 V / 10 A
Porta CA * 4		100 - 120 VCA / 200 - 240 VCA, 50 / 60 Hz, onda sinusoidale
		pura; 2200 W continui, 3000 W di picco
Ricarica wireless * 2		10 W * 2

Alpha ESS Italy S.r.l.

✉ +39 339 462 4288

📧 info@alphaess.it

🌐 www.alphaess.it

📍 Via Del Molinuzzo 83, 59100 Prato (PO), Italy